



 Lexmark™

XC4240

Zuverlässigkeit. Sicherheit. Leistung.



XC4240



Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

Lexmark XC4240

Mit seinem schwenkbaren 17,8-cm-e-Task-Touchscreen und erweiterten Funktionen zur Barrierefreiheit können Sie mit dem Lexmark XC4240 mehr erreichen. Erzielen Sie eine Farbausgabe von 37 Seiten pro Minute* und scannen Sie bis zu 94 Seiten pro Minute mit Standardfestplatte und OCR.

Allzeit einsatzbereit

- ▶ Ein 1,2-GHz-Dual-Core-Prozessor und bis zu 6 GB Arbeitsspeicher ermöglichen das Drucken von bis zu 37 Seiten pro Minute.*
- ▶ Scannen Sie bis zu 47 Seiten pro Minute oder 94 Bilder pro Minute bei beidseitigen Dokumenten.
- ▶ Das Modell mit standardmäßiger Festplatte bietet eine höhere Leistung, erweiterte Scanfunktionen und umfasst weitere Komfort- und Produktivitäts-Apps, einschließlich OCR.
- ▶ Stahlrahmen und robuste Konstruktion für starke Beanspruchung und raue Umgebungen.
- ▶ Längere Betriebsdauer durch langlebige Fixierer- und Imaging-Komponenten.
- ▶ Unison™-Austausch-Tonerkassetten bieten bis zu 6.000 Farb- und 9.000 Schwarzweiß-Seiten**.
- ▶ Drucken Sie weiter in Schwarzweiß, selbst wenn der Farbtoner leer ist.

Farbe, die langfristig Geld spart

- ▶ Dank der PANTONE®-Farbanpassung, eingebetteter Farbmusterseiten und des Lexmark Farbaustauschs können Sie genaue, professionelle Farbausdrucke erzeugen.
- ▶ Toner sparen mit einer Reihe von Tools, mit denen Sie auswählen, wann und mit wie viel Farbe Sie drucken.

Leistungsfähige Zuführung

- ▶ Die zuverlässige, flexible Medienhandhabung unterstützt Karton, kleine Medien und Umschläge direkt von der Standard-Papierzuführung oder dem praktischen Einzelblatteinzug.
- ▶ Die 251-Seiten-Standardzuführung kann auf bis zu 1.451 Seiten erweitert werden.

Einfache Interaktion

- ▶ Der neigbare 17,8-cm-e-Task-Touchscreen bietet Komfort- und Produktivitäts-Apps und kann an Ihre Anforderungen angepasst werden
- ▶ Der USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht das direkte Drucken gängiger Formate ganz ohne Computer.
- ▶ Dank kompakter Stellfläche flexible Platzierung an mehreren Standorten möglich.
- ▶ Einfache Verbindung über Ethernet, USB oder mobile Druckoptionen.

Rundum-Sicherheitspaket

- ▶ Die Rundum-Sicherheitsarchitektur von Lexmark sorgt für den Schutz Ihrer Informationen – auf dem Dokument, im Gerät und beim Senden über das Netzwerk.
- ▶ Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Document Imaging Security ausgezeichnet***.



Umweltschutz an erster Stelle

- ▶ Energiemanagement-Funktionen sorgen für reduzierten Energieverbrauch sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus.
- ▶ Standardmäßig beidseitiger Druck spart Papier.
- ▶ Mit Preisen ausgezeichnetes Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) zur Wiederverwertung von Tonerkassetten.

* Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Durchschnittliche Reichweite bei einer Deckung von ca. 5 %.

*** Auszeichnung basiert auf Daten aus Westeuropa.

Lexmark XC4240



- 1 XC4240 mit 17,8-cm-e-Task-Farb-Touchscreen
462 x 442 x 608 mm
- 2 650-Blatt-Doppelzuführung
133 x 424 x 416 mm
- 3 550-Blatt-Fach
133 x 424 x 416 mm

Verstellbarer Druckerstand (nicht abgebildet)

521 x 653 x 625 mm

Drehbarer Unterschrank (nicht abgebildet)

263 x 476 x 600 mm

- Standard
- Optional

Hinweis 1: Unterstützt eine optionale 650-Blatt-Doppelzuführung oder eine optionale 650-Blatt-Doppelzuführung und eine optionale 550-Blatt-Zuführung mit der 650-Blatt-Doppelzuführung darüber.

Hinweis 2: Alle Maße werden als Höhe x Breite x Tiefe angezeigt. Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "Handbuch: Drucker, Option und Druckerstandkompatibilität" unter http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark, das Lexmark Logo und Unison sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple, Inc. Google Cloud Print ist eine Marke von Google Inc. MOPRIA®, das Mopria®-Logo™ und die Mopria Alliance®-Logos sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken und Zertifizierungszeichen von Mopria Alliance, Inc. PANTONE®, PANTONE® Goe™ und anderen Pantone, Inc. Marken sind Eigentum von Pantone, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).

Drucken

| | |
|--|---|
| Display | Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen |
| Druckgeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu ⁶ | Schwarz: 37 Seiten/Minute / Farbe: 37 Seiten/Minute |
| Zeit bis Druckbeginn | Schwarz: <8 Sekunden / Farbe: <8 Sekunden |
| Druckauflösung | Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Farbe: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) |
| Speicher / Prozessor | Standard: 2048 MB / Maximal: 6144 MB / Quad Core w/ GPU, 1200 MHz |
| Festplatte | In Konfiguration enthalten |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ² | 1500 - 10000 Seiten |
| Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³ | 100000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) |

Kopieren

| | |
|---|---|
| Kopiergeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu ⁶ | Schwarz: 38 Seiten/Minute / Farbe: 38 Seiten/Minute |
| Zeit bis erste Kopie | Schwarz: 8 Sekunden / Farbe: 8.5 Sekunden |

Scannen

| | |
|---|--|
| Scanner-Typ / ADF-Scan | Flatbed scanner with ADF / DADF (Single-Pass-Duplex) |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu | Schwarz: 94 / 100 Seiten/Minute / Farbe: 60 / 64 Seiten/Minute |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu | Schwarz: 47 / 50 Seiten/Minute / Farbe: 30 / 32 Seiten/Minute |
| Kapazität der Papiereingabe: Bis zu | ADF: 100 Blatt |

Faxen

| | |
|----------------------|--|
| Modemgeschwindigkeit | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
|----------------------|--|

Verbrauchsmaterialien⁷

| | |
|---|---|
| Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) ¹ | Kassetten Farbe für 6.000 Seiten, Schwarzkartusche mit 9.000 Seiten |
| Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu ⁵ | 125,000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung |
| Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ¹ | Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 2.000 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten |

Papierhandhabung

| | |
|-------------------------------------|---|
| Papierhandhabung Standard | 250-Sheet Input, 150-Sheet Output Bin, Integrated Duplex, Single-Sheet Manual Feed |
| Papierhandhabung optional | 550-Sheet Tray, 550-Sheet Duo Tray with 100-Sheet Feeder |
| Kapazität der Papiereingabe: Bis zu | Standard: 250+1 Blatt / Maximal: 1450+1 Blatt |
| Kapazität der Papierablage: Bis zu | Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt |
| Unterstützte Medien | Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinyl-Etiketten, Refer to the Card Stock & Label Guide. |
| Unterstützte Medienformate | 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 |

Allgemeine Angaben⁴

| | |
|-----------------------------------|--|
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) |
| Optionale Netzwerkanalysen | Marknet N8372 WiFi Option |
| Geräuschemission | Drucken: 52 dB(A) / Kopieren: 55 dB(A) / Scannen: 51 dB(A) |
| Spezifizierte Betriebsumgebung | Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet) |
| Garantie | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Abmessungen (H x B x T) / Gewicht | 462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg |

Alle Informationen in dieser Broschüre können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

¹Durchschnittliche Seitenleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5% pro Farbe. ²Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.